

Kinnitan:

Aavo Soopa

Direktor

14.09.2018

1. PUIDUTÖÖTLEMISEL ESINEVAD OHUD

Töötamisel valitsevad ohud, õnnetusjuhtumid ja traumad:

- kukkumine kõrgusest (materjali ladustamisel jne.)
- kukkumine samal tasapinnal raskeid esemeid transportides ja tõstes
- elektrišokk, kontaktist vooluga;
- mehaanilised traumad, saaduna seadmete ja masinate pöörlevatelt osadelt;
- löikehaavad (erinevate instrumentide kasutamisel).

Tegurid, mis võivad põhjustada kutsehaigusi:

- puidutöötleja töö füüsilist pingutust nõudev, mis võib põhjustada traumasid, valusid seljas ja kätes ning muid ülekoormushaigusi;
- puidutöötlemisel eralduv tolmu kahjustab silmi, nahka eriti aga hingamisteid ja kopse, põhjustades hingamisteede kroonilisi põletikke.

2. ÜLDNÕUDED

- 2.1.** Tööülesannet tohib asuda täitma alles siis, kui selleks on teada ohutud töövõtted. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada õnnetuse.
- 2.2.** Mitte kasutada tööriistu ega seadmeid, mille käsitlemist ei ole teile õpetatud.
- 2.3.** Töökoht peab olema küllaldaselt valgustatud.
- 2.4.** Ketassael lubatakse töötada isikuid, kes on vähemalt 18 aastat vanad ja saanud vastava ettevalmistuse.
- 2.5.** Töövahendid, seadmed, kontrollmõõteriistad, tööriistad, käsi-tööriistad, tooted, detailid jms. peavad olema paigutatud selliselt, et oleks tagatud ohutus ja käepärasus.
- 2.6.** Töökohad peavad olema hästi valgustatud, kohtvalgustuse lambid ei tohi pimestada töötaja silmi.
- 2.7.** Tööruum (-koht) peab kahjulike ainete olemasolul olema varustatud ventilatsioonüsteemiga, mis tagab sanitaarnormidele vastava õhuvahetuse ja kahjulike ainete eemaldamise töötsoonist.
- 2.8.** Elektriseadmete eksploatatsioon peab toimuma kooskõlas kehtivate elektriõhutuseskirjadega.
- 2.9.** Ketassael töötaja on kohustatud kandma ettenähtud tööriietust ja kasutama isikukaitsevahendeid.
- 2.10.** Töökohale kõrvalisi isikuid lubada ei tohi.
- 2.11.** Kui töötajal tuleb töötada tõsteseadmetega, peab tal olema vastav kvalifikatsioon ja teda tuleb juhendada vastava ohutusjuhendi järgi.
- 2.12.** Suruõhutööriistade ja elektrikäsimasinatega töötamiseks juhendatakse töötajat vastavate juhendite järgi.
- 2.13.** Töökoht peab olema varustatud esmaabi ja esmaste tulekustutusvahenditega.

3. ENNE TÖÖD

- 3.1. Enne töötamise algust tuleb ketassaag hoolikalt üle vaadata ja teda üksikasjalikult kontrollida (saeketta kinnituse kindlus ja tugevus, hammaste teritus ja räsamine, hõõrduvate osade määrimine).
- 3.2. Kõiki pinke peavad käivitama ja teenindama ainult need isikud, kellele nad on kinnistatud.
- 3.3. Igasugusel, isegi lühiajalisel töövaheajal tuleb pink välja lülitada.
- 3.4. Pingi väljalülitamine on kohustuslik: töötlemisinstrumendi vahetamisel, kinnitamisel ja mahavõtmisel, pingi remontimisel, puhastamisel ja määrimisel, laastude ja puru koristamisel.
Elektrivoolu katkemisel tuleb pink otsekohe välja lülitada.
- 3.5. Tuleb kanda ettenähtud erirõivaid ja panna nõobid korralikult kinni.
- 3.6. Saetav puit tuleb üle vaadata, metallikillud ja naelad eemaldada.
- 3.7. Töökoht ketassae juures peab olema hästi valgustatud. Saepingil ei tohi hoida mingeid kõrvalisi esemeid, tööriistu, naelu, lauajuppe ega laaste. Põrand tööpingi ümbruses peab olema puhas ega tohi olla täis kuhjatud.
- 3.8. Tuleb kontrollida, et saepuru, laastude ja tükkjätmete eemaldamise mehhanismid oleksid töökorras.
- 3.9. Töötaja on enne tööd kohustatud kontrollima, et ette nähtud ventilatsioonisüsteem oleks töökorras.

4. TÖÖ AJAL

- 4.1. Töö alguses tuleb ketassaag tühikäigul sisse lülitada ning alustada saagimist, kui saeketas on saavutanud maksimaalse kiirusega.
- 4.2. Saetavast puidust tuleb enne tööpingile asetamist kõrvaldada naelad, mustus, mört, jm.
- 4.3. On keelatud töötada, kui rõivaste nõobid pole kinni, paelad ripuvad jne.
- 4.4. Saagides peab tööline asuma tööpingist veidi kõrval, et vältida lööke puidu tagasipaiskumisel.
- 4.5. Saagimisel ei tohi detaili vastu võttes panna kätt üle saeketta (käsi ei tohi olla saeketta kohal).
- 4.6. Töötades ei tohi lubada elektrimootori ja saevõlli laagrite ülekoormust ega kuumenemist.
- 4.7. Detaili lõpuosa lükkamisel tuleb kasutada lükkamiskahvlit.
- 4.8. Saeketas peab olema kaitstud kaitsekattega, ketta taha peab olema paigaldatud kiil.
- 4.9. Kiilu terava osa ja saeketta tagumiste hammaste vahekaugus ei tohi olla üle 10 mm. Kiil peab ulatuma üle saeketta ülemiste hammaste.
- 4.10. Pinki ei tohi seisata, surudes vastu saeketast puutüki vm. esemega.
- 4.11. Saeketta alumisel, mittetöötaval osal peab olema põhjata lauspiire.
- 4.12. Töö tuleb katkestada, kui materjali etteandmise rullide töö on raskendatud.
- 4.13. Töövaheajal ning elektrivoolu katkemisel tuleb kõigepealt välja lülitada elektrimootor.
- 4.14. Puhastada, pühkida ja saepuru koristada tohib ainult siis, kui mootor on välja lülitatud ja saeketas seiskunud. Kindlasti ei tohi kätt või muud kehaosa panna töötava saeketta tööpiirkonda.
- 4.15. Viskuvat, mõranenud ning murdunud hammastega ketassaagi kasutada ei tohi.
- 4.16. Ketassaagi ei tohi kasutada töödeks, milleks ta ei ole ette nähtud.
- 4.17. Töödeldava saematerjali hoidmine saeraamil või piiretel on keelatud.

- 4.18. Enne seadme puhastustööde, hooldustööde, remonttööde vms. teostamist tuleb seade nõuetekohaselt seisata.
Seade tuleb vooluvõrgust välja lülitada tagamaks selle mitte käivitumist töö ajal.
Tööde ajal tuleb seadmele paigaldada silt „Mitte käivitada-hooldustööd“.**

5. PÄRAST TÖÖD

- 5.1.** Korrastada töökoht, kasutusel olnud tööriistad ja rakised panna neile ettenähtud kohtadesse.
- 5.2.** Lülitada välja kõik elektritarbijad, valgustus jne.
- 5.3.** Tööriided ja isikukaitsevahendid jätta selleks ettenähtud kohtadesse (kappi).